

CARPORTS BAU- UND LEISTUNGSBESCHREIBUNG

KONSTRUKTION ¹
Nadelholz-Konstruktion, laut Plan bzw. laut Statik
alle sichtbaren Holzelemente außer Dachbinder in der Farbe Weiß
DACHBINDER
Binder und Lattung aus imprägniertem Holz laut Statik
Giebel im Bereich des Binders mit Nut-Feder-Holzschalung in Weiß
DACH
Trapezblech bei Flachdach
Betondachstein Farbe laut Musterkollektion (bei größeren Dachneigungen)
Stirnbretter in Weiß
OPTIONEN
OPTION 1
Dachentwässerung: Regenrinnen und Fallrohre in der Farbe Weiß (Anschluss an Entwässerungsinstallation ist Bauherrenleistung)
OPTION 2
Farbiger Anstrich

¹ Die Konstruktion ist bis zu einer Schneelast von $s_k = 1,50 \text{ kN/m}^2$ (charakteristischer Wert der Schneelast auf dem Boden), einer Windlast der Windzonen 1 bis 2 (Binnenland) und für die Erdbebenzonen 0 bis 2 ausgelegt.

Die Danwood-Carports werden zusammen mit dem Haus geliefert und montiert.

DATUM

UNTERSCHRIFT DES BAUHERREN

